

K4902-1

COBRAX^{PRO}



CobraXpro MS Scheibenklebstoff 600ml



CobraXpro MS Scheibenklebstoff ist ein schnell aushärtender, elastischer Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung und hoher Klebkraft - in einem Frischhaltebeutel.

Kann ohne Primer, mit Keramikreiniger und Schleifschwamm verwendet werden. Darüber hinaus ist keine Absaugung erforderlich, da der Klebstoff lösungsmittelfrei und damit geruchsneutral ist.



CobraXpro MS Polymer hat Crashtests bestanden:

- EURO-NAP - 64 km/h
- Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 212) - 48 km/h

MAL-Code (1993): 00-1



5710476443830

Chemische Basis	Silanmodifizierte Polymere (SMP)
Dichte	1.35 ± 0.05 g/cm ³
Farbe	Schwarz
Mechanismus der Aushärtung	1 Komp. Feuchtigkeitshärtung
Bearbeitungszeit	Max. 15 min.
Aushärtungsrate nach 24 Stunden	≥ 3.5 mm
Aushärtungsrate nach 48 Stunden	≥ 4.5 mm
Zugfestigkeit (DIN 53504)*	Ca. 3,3 N/mm ²
Shore-A-Härte DIN ISO 7619-1	55
Elastizität	Sehr hoch - bleibt flexibel bei -40°C
Dehnung bei Bruch*	ca. 300%
UV-Beständigkeit	Sehr hoch
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C (kurzzeitig bis zu +200°C)
Nicht korrosiv	Ja

Alle Messungen wurden unter normalen Bedingungen durchgeführt (23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit).

* Die Daten beruhen auf Messungen nach 3 Monaten.

Dimensionen

Gewicht	Höhe	Tiefe	Breite	Verkaufteinheit	Colli-Größe
0,81 kg	5,5 cm	33 cm	5,5 cm	1 stück	12 stück