

K4205

EXTREME CLEAR FILLER 5 ML

UV-hærdende finish-resin

En premium UV-hærdende finish-resin udviklet til at genoprette overfladen på reparerede lamineret autoruder. Høj viskositet, fremragende hårdhed og enestående optisk klarhed giver en holdbar, professionel finish.



ANBEFALEDE ANVENDELSER

Endelig forsegling af stenslag

Overfladegenopretning

Bullseyes

Stjernebrud

Efterbehandling af stenslag

TEKNISKE EGENSKABER

EGENSKAB	VÆRDI
Udseende	Vandklar væske
Kemi	UV-hærdende akrylresin
Viskositet	2.500 ± 200 cP @ 25 °C
Overfladehårdhed	Høj
Optisk klarhed	Fremragende
Polerbarhed	Fremragende
Hærdesvind	Lavt
UV-hærdebølgelængde	365–390 nm
Gulningsbestandighed	Fremragende
Vandbestandighed	Fremragende
Anbefalet påføringstemperatur	+15 °C til +35 °C
Opbevaringstemperatur	5–25 °C
Holdbarhed	24 måneder (uåbnet)

FORDELE

- ◆ Høj hårdhed
- ◆ Fremragende polerbarhed
- ◆ Krystalklar finish
- ◆ Hurtig UV-hærdning
- ◆ Lang holdbarhed

EMBALLAGE & LOGISTIK

VÆGT	HØJDE	DYBDE
0,02 kg	2,5 cm	6 cm
BREDDE	SALGSENHED	COLLISTØRRELSE
2,5 cm	stk.	1 stk.

SIKKERHED Kun til professionel brug. Læs sikkerhedsdatabladet (SDS) før brug.

PRODUKTSTREGKODE

