

K4202P-2

EXTREME CLEAR RESIN 10× PIPETTE

UV-härtendes Harz mit ultraniedriger Viskosität

Ein UV-härtendes Harz mit ultraniedriger Viskosität, entwickelt für die professionelle Autoglasreparatur. Es bietet hervorragende Kapillarpenetration, überlegene Benetzung von Glasoberflächen und hervorragende optische Klarheit – ideal für lange Risse und feine Mikrorisse.



EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Lange Risse 30–60 cm

Feine Haarrisse

Kombinationsbrüche

Bullseyes

Sternbrüche

Mikrorisse

PRODUKTDDETAILS

EIGENSCHAFT	WERT
Aussehen	Wasserklare Flüssigkeit
Chemie	UV-härtendes Acrylharz
Viskosität	18 ± 2 cP @ 25 °C
Brechungsindex	1,51–1,52
Kapillarpenetration	Hervorragend
Glasbenetzung	Hervorragend
Härtungsschrumpf	Sehr gering
UV-Härtungswellenlänge	365–390 nm
Vergilbungsbeständigkeit	Hervorragend
Wasserbeständigkeit	Hervorragend
Empfohlene Auftragstemperatur	+15 °C bis +35 °C
Lagertemperatur	5–25 °C
Haltbarkeit	24 Monate (ungeöffnet)

VORTEILE

- ♦ Ultraniedrige Viskosität
- ♦ Hervorragende optische Klarheit
- ♦ Überlegenes Eindringen in Risse
- ♦ Außergewöhnlich lange Haltbarkeit
- ♦ Reparaturen in professioneller Qualität

VERPACKUNG & LOGISTIK

GEWICHT 0,020 kg	HÖHE 1 cm	TIEFE 13 cm
BREITE 24 cm	VERKAUFSEINHEIT 1 Stk.	GEBINDEGRÖSSE 10 Stk.

SICHERHEIT Nur für den professionellen Gebrauch. Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen.

PRODUKT-BARCODE

