

K4208P-3

EXTREME CLEAR RESIN – 100 AMPULLER 0,15 ML

UV-hærdende resin med ultralav viskositet

En UV-hærdende resin med ultralav viskositet udviklet til professionel autorude-reparation. Den giver enestående kapillarindtrængning, overlegen befugtning af glasoverflader og fremragende optisk klarhed – ideel til lange revner og fine mikrorevner.

Kartonen indeholder 10×10 ampuller à 0,15 ml



ANBEFALEDE ANVENDELSER

Lange revner 30–60 cm

Hårfine revner

Kombinationsbrud

Bullseyes

Stjernebrud

Mikrorevner

PRODUKTDETALJER

EGENSKAB	VÆRDI
Udseende	Vandklar væske
Kemi	UV-hærdende akrylresin
Viskositet	18 ± 2 cP @ 25 °C
Brydningsindeks	1,51–1,52
Kapillarindtrængning	Fremragende
Befugtning af glas	Fremragende
Hærdesvind	Meget lavt
UV-hærdebølgelængde	365–390 nm
Gulningsbestandighed	Fremragende
Vandbestandighed	Fremragende
Anbefalet påføringstemperatur	+15 °C til +35 °C
Opbevaringstemperatur	5–25 °C
Holdbarhed	24 måneder (uåbnet)

FORDELE

- ♦ Ultralav viskositet
- ♦ Fremragende optisk klarhed
- ♦ Overlegen indtrængning i revner
- ♦ Enestående lang holdbarhed
- ♦ Reparationer i professionel kvalitet

EMBALLAGE & LOGISTIK

VÆGT 0,250 kg	HØJDE 8 cm	DYBDE 11 cm
BREDDE 20 cm	SALGSENHED 1 stk.	COLLISTØRRELSE 10×10 stk.

SIKKERHED Kun til professionel brug. Læs sikkerhedsdatabladet (SDS) før brug.

PRODUKTSTREGKODE



5 710199 003854 >